

# Securfix NG 4807®

41

Artikelgruppe 2

## Sicherheitsgruppe Securfix NG 4807, DN 20, für Trinkwassererwärmungsanlagen



Das Securfix NG 4807 bietet alle zur Absicherung der Anlage notwendigen Anforderungen:

- Systemabspernung
- Wartungsabspernung durch Kugelhahn in Drei-Wege-Ausführung mit Gefäßentleerung (Schlauchanschluss)
- Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung
- Sicherheitsventil
- Ablauftrichter
- Aufhängezarge MB 3 mit Schnappfunktion
- Membran-Druckausdehnungsgefäß:

**SPART  
ZEIT  
UND  
GELD!**

Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 97/23/EG.  
Maximal zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar  
Maximal zulässige Betriebstemperatur: 70 °C (343 K)

Prüfzeichen DIN-DVGW-Reg.-Nr.: NW-6314CM0316  
ABP-Nr.: PA-IX 6970/I

**Zubehör:**

Ersatzteil Rückflussverhinderer (Wartung 1x jährlich nach DIN 1988-8)  
Bestell Nr.: 27283



NW-6314CM0316

## Sicherheitsgruppe Securfix NG 4807

**Eine Gruppe = ein Preis!**



### Securfix NG 4807

Typ	Anschluss Sicherheitsstrecke	Membran-ausdehnungs-gefäß	Aufhänge-zarge*	Prescor B** [in bar]	Gewicht [kg]	Paletten-einheit	WG	Preis pro Stück	Bestell-nummer
Securfix 12	G 3/4"	Airfix A 12	MB 3	6	7,7	18	AFX		24470
Securfix 12	G 3/4"	Airfix A 12	MB 3	8	7,7	18	AFX		24471
Securfix 12	G 3/4"	Airfix A 12	MB 3	10	7,7	18	AFX		24472
Securfix 18	G 3/4"	Airfix A 18	MB 3	6	8,9	18	AFX		24570
Securfix 18	G 3/4"	Airfix A 18	MB 3	8	8,9	18	AFX		24571
Securfix 18	G 3/4"	Airfix A 18	MB 3	10	8,9	18	AFX		24572

\* Aufhängezarge MB 3 siehe Seite 31

\*\* Prescor B siehe Seite 45

### Auswahltabelle Securfix NG 4807

MAG-W Nennvolumen	12 Liter			18 Liter		
	Ansprechdruck SV	6 bar	8 bar	10 bar	6 bar	8 bar
	max. Volumen Trinkwassererwärmer					
Zulaufdruck 4 bar	95 L	210 L	305 L	140 L	360 L	460 L
Zulaufdruck 3 bar	210 L	320 L	370 L	310 L	480 L	570 L