

Datenblatt: Star-Z NOVA

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Förderhöhe bei Q_{min} $H_{Q_{min}}$	1.0
Fördermenge max. Q_{max}	0.4
Min. Medientemperatur T_{min}	2 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	95 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	2 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Max. zulässige Wassergesamthärte	3,57 mmol/l (20 °dH)

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	5.0 W
Nennstrom I_N	0.05 A
Drehzahl max. n_{max}	3000 rpm
Leistungsaufnahme $P_{1 min}$	3.0 W
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	5.0 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Schutzart Motor	IP42
Isolationsklasse	F
Kabelverschraubung	1 x PG11
Motorschutz	nicht erforderlich (blockierstromfest)

Werkstoffe

Laufrad	PPE/PS-GF30
Welle	Keramik
Lager	Kohle, kunstharz imprägniert

Einbaumaße

Gewinde	G 1
Saugseitiger Rohranschluß DN_s	Rp ½
Druckseitiger Rohranschluß DN_d	Rp ½
Baulänge l_0	84 mm

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Star-Z NOVA
EAN Nummer	4048482074733
Artikelnummer	4132750
Gewicht netto ca. m	1 kg
Gewicht brutto ca. m	0.9 kg
Längenmaß mit Verpackung	134 mm
Höhenmaß mit Verpackung	117 mm
Breitenmaß mit Verpackung	158 mm
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Verpackungsart	Karton
Minimale Bestellmenge	1