

**Modelle**


**Art. 351 30 50**

- **Vormischer 3/8" mit Thermostat**  
Temperatur-Einstellung wird durch Verschlusskappe vandalsicher geschützt, ab Fließdruck 1,0 bis 5 bar, Durchflussmenge 13 L/Min, Geräuschklasse 1, Geeignet zur thermischen Desinfektion nach DVGW W 551, ohne Verbindungs-Set
- **Thermostatic Pre-Mixing Unit 3/8"**  
Regulator of Temperature protected by Brass Cap, vandal proof, Pressure Range 1,0 up to 5 bar, Flow Rate abt. 13 l/min, Noise Class 1, Thermal Desinfection (for Hospitals etc.) acc. DVGW W 551, without Connection-Set



**351**

**353**




**Art. 351 46 50**

- **Vandalensicherer Vormischer 3/8" mit Thermostat**  
Temperatureinstellung über Drehknopf und fixierbar, mit Verbrühschutz, mit Rückflussverhinderer und Schmutzsiebe, ohne Verbindungs-Set
- **Vandal-Proof Pre-Mixing Unit 3/8" with Thermostat**  
Temperature Regulation with adjusting Knob and fixable, incl. Hot-Water-Stop, with Backflow-Preventer and protective Strainers, without Connection-Set



**NEU**



**Art. 351 45 50**

- **Vormischer 3/8" mit Thermostat**  
Temperatureinstellung über Drehknopf, mit Verbrühschutz, mit Rückflussverhinderer und Schmutzsiebe, ohne Verbindungs-Set
- **Pre-Mixing Unit 3/8" with Thermostat**  
Temperature Regulation with adjusting Knob, incl. Hot-Water-Stop, with Backflow-Preventer and protective Strainers, without Connection-Set



**Art. 353 31 00**

- **Vormischer 3/8" ohne Thermostat**  
Wandmontage unter dem Waschtisch mit Befestigungsbügel, Mischung des Wassers mit Drehgriff, mit Rückflussverhinderer und 3 Flexiblen Schläuchen
- **Pre-Mixing Unit 3/8" without Thermostat**  
Wall Fixing below the Basin with mounting Bracket, Mixing of Water by Knob, with Back Flow Preventer and 3 flex. Connection Hoses

**Art. 351 00 30**

- **Rohr-Verbindungsset (für Vormischer 3/8" mit Thermostat)**  
bestehend aus: CU-Rohr  $\varnothing$  10 x 300 mm, Bogen 40 mm; MS T-Stück 3/8" und CU-Rohr  $\varnothing$  10 x 108 mm
- **Pipe Connection-Set (for Pre-Mixing Unit 3/8" with Thermostat)**  
consisting of Copper-Tube  $\varnothing$  10 x 300 mm, Arch 40 mm, C.P. Brass T-Piece 3/8" and Copper-Tube  $\varnothing$  10 x 108 mm

**NEU**



**Art. 351 00 60**

- **Verbindungsset (für Vormischer 3/8" mit Thermostat)**  
bestehend aus: Flex. Druckschlauch 3/8" x 300 mm (DVGW, KTW A W270) mit 90° MS-Bogen und MS T-Stück 3/8"
- **Connection-Set (for Pre-Mixing Unit 3/8" with Thermostat)**  
consisting of Flexible Hose 3/8" x 300 mm (DVGW, KTW A W270), 90° Brass Arch and C.P. Brass T-Piece 3/8"

**NEU**



**BENKISER Vormischer** mit direkter Montage auf das Eckventil inkl. **BENKISER Verbindungs-Set**



**Art. 013 53 05**

- **Perlator für Waschtisch-Ventile mit Diebstahlsicherung M24x1 AG**
- **Aerator for Basin Self Closing Valves with Anti-Theft Protection Device M24x1 AG**

**NEU**

