

Hammerkopfschraube FHS CLIX S



Beschreibung

- Hammerkopfmutter.

Vorteile/Nutzen

- Einfache, schnelle und effektive Montage.
- Ausrichtung in der Schiene möglich.
- Nachträgliche Montage in Schienen möglich.
- Passt in alle gängigen Montageschienen FUS und MS.

Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	<div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> ETA <div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #e91e63; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></div> DIBt	Gewinde [mm]	Länge (L1) [mm]	Länge (L2) [mm]	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
FHS CLIX S 8 x 30	020914	-	M 8	36	30	50	50	4006209209141
FHS CLIX S 8 x 40	020915	-	M 8	46	40	50	50	4006209209158
FHS CLIX S 8 x 60	020916	-	M 8	66	60	50	50	4006209209165
FHS CLIX S 10 x 30	020917	-	M 10	37	30	50	50	4006209209172
FHS CLIX S 10 x 40	020918	-	M 10	47	40	50	50	4006209209189
FHS CLIX S 10 x 60	020919	-	M 10	67	60	50	50	4006209209196
FHS CLIX S 12 x 30	020969	-	M 12	38	30	50	50	4006209209691
FHS CLIX S 12 x 40	047316	-	M 12	48	40	50	50	4006209473160
FHS CLIX S 12 x 60	504320	-	M 12	68	60	50	50	4048962062397