

## Produktinformation

# Akku-Kombihammer SDS-PLUS 2x18V /



## 28 mm

EAN: 0088381858014

### DHR281ZJ

Leerlaufdrehzahl	0-980 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	2,8 Joule
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Aufnahme passend für	SDS-PLUS
Akkuspannung	2x18 V
Maße (LxBxH) mm	404x134x232
Gewicht	inkl. BL1860B: 4,9 kg



<b>Lieferumfang:</b>	<b>Best.-Nr.:</b>
MAKPAC Gr. 4	821552-6
Schnellwechselfutter SDS+	199138-7
Seitengriff kpl.	126882-3
Tiefenanschlag	331886-4
Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml	198993-4

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit LED

Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	92 dB(A)	Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	9,5 m/s <sup>2</sup>	Vibration Meißeln mit Seitengriff	9,0 m/s <sup>2</sup>	Vibration Bohren Metall	2,5 m/s <sup>2</sup>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 16-9-2019

www.makita.de