

BOP 13-2

Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm

Bestellnummer: 7 205 46 60 00 0

355,81 €

UVP inkl. MwSt

299,00 €

UVP zzgl. MwSt



Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

- Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- Automatische Spindelarreterung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel.
- Metall-Getriebekopf.
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topbauweise.
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Gasgebeelektronik.
- Rechts-/Linkslauf.
- 5 Meter Kabel.
- Auch im Kunststoff-Werkzeugkoffer lieferbar (7 205 46 61).



BOP 13-2

Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm

Bestellnummer: 7 205 46 60 00 0

Technische Daten

Nennaufnahme	550 W
Leistungsabgabe	300 W
Lastdrehzahl	0-440/0-1 300 1/min
Leerlaufdrehzahl	0-680/0-2 200 1/min
Drehmoment	20/7 Nm
Bohr-Ø Stahl	13/10 mm
Bohr-Ø Edelstahl	13/10 mm
Bohr-Ø Leichtmetall	16/10 mm
Bohr-Ø Holz	37/27 mm
Gewindeschneiden	M 10
Spannhals-Ø	43 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5-13 mm
Gewinde an der Bohrwelle	1/2-20 UNF
Kabel mit Stecker	5 m
Eckmaß	23 mm
Gewicht nach EPTA	2,0 kg

Im Preis enthalten:

1 einhäusiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA
SKE

1 Zusatz-Handgriff
