



Strahler 7500LM 100W IP65



Unsere neueste und modernste Serie von LED Flutlichtstrahlern kombiniert alle Vorteile unserer bewährten Flutlichtstrahler und das im neuen extraflachen schwarzen Design. Diese Außenstrahler sind besonders einfach und schnell zu installieren dank Ihres angeschrägten Montagebügels und der neuartigen integrierten Verbindungsmuffe und das ohne Zukauf weiteren Zubehörs. Dieser Strahler hat eine Helligkeit von 7500LM bei nur 100 Watt realem Verbrauch. Mit seiner Farbtemperatur von 4000K und seiner echten Lebensdauer von 30.000 Stunden (Gesamtstrahler) ist er besonders effizient und langlebig. Sein pulverbeschichtetes Aluminium Druckgussgehäuse ist Strahlwassergeschützt (IP65) und kann bei jeder Wetterbedingung eingesetzt werden.

Artikelnummer 300705

EAN 8719323783805

Marke



Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	9000 lm
Lichtstromeffizienz	90 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥70
SDCM-Wert	<5
Abstrahlwinkel	100 °
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	100.00 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.48 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	8.00 %
Schutzklasse	I
Art der Vorschaltgeräts	ungekapseltes Netzteil
Marke des Vorschaltgeräts	OEM

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	30000 Stunden
Schutzart (IP)	IP65
Betriebstemperatur	-25 40 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A
Energieklasse (EU 2019/2015)	F

Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	330 mm
Abmessung der Artikelhöhe	83 mm
Abmessung der Artikelbreite	248 mm
Nettogewicht des Artikels	2.50 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Black
Diffusormaterial	Gehärtetes Glas
Diffusor-Ausführung	Transparent
Typ der Kabeldurchführung	Kunststoff-Schnellkupplung

Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine
Dimmmethode	nicht dimmbar
LED-Typ	SMD 2835
Anzahl LEDs	96 Stück

Logistic data

Zolltarifnummer	9405409000
Länge der Einzelverpackung	8.50 cm
Breite der Einzelverpackung	34.00 cm
Höhe der Einzelverpackung	27.00 cm
Bruttogewicht der Einzelverpackung	2.84 kg
Länge der Verpackungseinheit	69.50 cm
Breite der Verpackungseinheit	29.50 cm
Höhe der Verpackungseinheit	39.50 cm
Menge in Verpackungseinheit	6 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	17.50 kg
m ³ Verpackungseinheit	0.08 m ³
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Einzelverpackung	6.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Einzelverpackung	290.00 g
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Verpackungseinheit	36.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Verpackungseinheit	2298.00 g