



## Led Leuchte mit Röhre 3100LM 20,5W IP65



Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte kann in jedem Raum verwendet werden. Aufgrund der staubdicht und strahlwassergeschützten Leuchte (IP65) und des robusten schlagfesten Polycarbonat-Gehäuses (IK08) eignet sich diese LED-Leiste besonders für Feuchträume wie Garagen, Scheunen und Keller. Ideal auch für große Räume, da diese Leuchte sofort viel Licht gibt (100% in 0,4 Sekunden). Die Lampen werden nicht warm ungeachtet ihrer Leistung von 151 LM/W. Diese LED Leuchte wird mit Befestigungsklammern aus Edelstahl, 2 Verdrahtungsanschlüssen und einer 20,5-Watt-LED-Röhre von hoher Qualität geliefert. Umweltfreundlich durch geringen Energieverbrauch und lange Lebensdauer.

Produktabmessungen: 1565x72x88mm

**Artikelnummer** 2400204\_01

**EAN** 8718692547544

**Marke**



### Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	3100 lm
Lichtstromeffizienz	151 lm/W
Äquivalente Leuchtstärke	58 W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	120 °
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
RG-Wert	RG1
Flackerfrei	Ja

### Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20.50 W
Eingangsspannung	220   240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.10 A
Leistungsfaktor	0.90
Schutzklasse	I
Art der Vorschaltgeräts	Netz
Marke des Vorschaltgeräts	OEM

### Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	50000 Stunden
Lebensdauer (L80B10)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Betriebstemperatur	-20   40 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	D

### Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	1565 mm
Abmessung der Artikelhöhe	86 mm
Abmessung der Artikelbreite	72 mm
Nettogewicht des Artikels	1.80 kg
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	White
Diffusormaterial	Polycarbonat
Diffusor-Ausführung	Transparent

Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine	Typ der Kabeldurchführung	M16 Kunststoff
Dimmmethode	nicht dimmbar	Bezeichnung der Lampe	T8
Glühdrahttest	650 °C	Lampenfassung	G13
Max. Menge bei 10A Sicherungsautomat	75	<b>Logistic data</b>	
Max. Menge bei 16A Sicherungsautomat	120	Zolltarifnummer	9405409000
LED-Typ	SMD 2835	Länge der Einzelverpackung	74.00 cm
LED-Marke	Everlight	Breite der Einzelverpackung	157.00 cm
Anzahl LEDs	108 Stück	Höhe der Einzelverpackung	88.00 cm
Einschaltstrom	28A/5us	Bruttogewicht der Einzelverpackung	1.90 kg
		Länge der Verpackungseinheit	159.00 cm
		Breite der Verpackungseinheit	27.60 cm
		Höhe der Verpackungseinheit	22.00 cm
		Menge in Verpackungseinheit	9 Stück
		Bruttogewicht der Verpackungseinheit	17.10 kg
		m <sup>3</sup> Verpackungseinheit	0.10 m <sup>3</sup>