



Strahler 750LM 10W IP44 + Detektor



Unsere neueste und modernste Serie von LED Flutlichtstrahlern kombiniert alle Vorteile unserer bewährten Flutlichtstrahler und das im neuen extraflachen schwarzen Design. Diese Außenstrahler mit Bewegungsmelder sind besonders einfach und schnell zu installieren dank Ihres angeschrägten Montagebügels und der neuartigen integrierten Verbindungsmuffe und das ohne Zukauf weiteren Zubehörs. Dieser Strahler hat eine Helligkeit von 750LM bei nur 10 Watt realem Verbrauch. Mit seiner Farbtemperatur von 4000K und seiner echten Lebensdauer von 30.000 Stunden (Gesamtstrahler) ist er besonders effizient und langlebig. Sein pulverbeschichtetes Aluminium Druckgussgehäuse ist Strahlwassergeschützt (IP65) und kann bei jeder Wetterbedingung eingesetzt werden. Durch den integrierten Bewegungssensor mit 100° Erfassungsbereich, einstellbarer Leuchtdauer zwischen 5s-10min, Ansprechschwelle von 3-1000Lux und Empfindlichkeitsreichweite von 4 bis 10Meter eignet sie sich ideal für Durchgangs-, und Außenbereiche, in denen der Komfort einer automatischen Lichtschaltung gewünscht wird.

Artikelnummer 300710

EAN 8719323783836

Marke



Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	900 lm
Lichtstromeffizienz	90 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥70
SDCM-Wert	<5
Abstrahlwinkel	100 °
Lichtverteilung	Direkt symetrisch
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10.00 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	3000 Stunden
Schutzart (IP)	IP44
Betriebstemperatur	-25 40 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A
Energieklasse (EU 2019/2015)	F

Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	108 mm
Abmessung der Artikelhöhe	55 mm
Abmessung der Artikelbreite	150 mm

Eingangsstrom	0.05 A	Nettogewicht des Artikels	0.32 kg
Leistungsfaktor	0.90	Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I	Gehäusefarbe	Black
Art der Vorschaltgeräts	ungekapseltes Netzteil	Diffusormaterial	Gehärtetes Glas
Marke des Vorschaltgeräts	OEM	Diffusor-Ausführung	Transparent
Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine	Typ der Kabeldurchführung	Kunststoff-Schnellkupplung
Dimmmethode	nicht dimmbar	Logistic data	
LED-Typ	SMD 2835	Zolltarifnummer	9405409000
Anzahl LEDs	12 Stück	Länge der Einzelverpackung	8.50 cm

Sensor parameters

Art des Sensors	Daylight + PIR motion
Maximaler Erfassungswinkel	100 °

Bruttogewicht der Einzelverpackung	0.41 kg
Länge der Verpackungseinheit	45.00 cm
Breite der Verpackungseinheit	36.50 cm
Höhe der Verpackungseinheit	35.50 cm
Menge in Verpackungseinheit	30 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	13.00 kg
m ³ Verpackungseinheit	0.06 m ³
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Einzelverpackung	2.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Einzelverpackung	90.00 g
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Verpackungseinheit	60.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Verpackungseinheit	3344.00 g