



## Strahler 3750LM 50W IP44 + Detektor



Die neueste Serie unserer Strahler mit integriertem Netzteil kombiniert alle Vorteile unserer bekannter Strahler mit einem neuen eleganten schwarzen Design. Dieses Produkt verfügt über einen Bewegungssensor und ist dank der befestigten, verdrehten Montagebrücke einfach zu montieren. Ein neues Merkmal dieser Lampe ist die Schnellverbindung, die das Produkt einfach und schnell verbinden lässt. Dieser Strahler hat eine Helligkeit von 3750LM und einen Energieverbrauch von nur 50W. Die Farbtemperatur beträgt 4000K und die Lebensdauer beträgt 30.000 Stunden. Das pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse ist gegen Staub und Spritzwasser (IP65) geschützt, so dass dieses Produkt bei allen Witterungsbedingungen eingesetzt werden kann. Der Bewegungssensor hat eine niedrigere Schutzart (IP44).

**Artikelnummer** 300713

**EAN** 8719323783867

**Marke**



### Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	4500 lm
Lichtstromeffizienz	90 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥70
SDCM-Wert	<5
Abstrahlwinkel	100 °
Lichtverteilung	Direkt symmetrisch
Flackerfrei	Ja

### Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	50.00 W
Eingangsspannung	220   240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.24 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	8.00 %
Schutzklasse	I
Art der Vorschaltgeräts	ungekapseltes Netzteil
Marke des Vorschaltgeräts	OEM

### Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	30000 Stunden
Schutzart (IP)	IP44
Betriebstemperatur	-25   40 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A
Energieklasse (EU 2019/2015)	F

### Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	230 mm
Abmessung der Artikelhöhe	67 mm
Abmessung der Artikelbreite	240 mm
Nettogewicht des Artikels	1.15 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Black
Diffusormaterial	Gehärtetes Glas
Diffusor-Ausführung	Transparent
Typ der Kabeldurchführung	Kunststoff-Schnellkupplung

Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine
Dimmmethode	nicht dimmbar
LED-Typ	SMD 2835
Anzahl LEDs	49 Stück

### Logistic data

Zolltarifnummer	9405409000
Länge der Einzelverpackung	8.50 cm
Breite der Einzelverpackung	23.50 cm
Höhe der Einzelverpackung	26.00 cm
Bruttogewicht der Einzelverpackung	1.37 kg
Länge der Verpackungseinheit	59.50 cm
Breite der Verpackungseinheit	27.50 cm
Höhe der Verpackungseinheit	36.50 cm
Menge in Verpackungseinheit	8 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	11.50 kg
m <sup>3</sup> Verpackungseinheit	0.06 m <sup>3</sup>
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Einzelverpackung	2.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Einzelverpackung	202.00 g
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Verpackungseinheit	16.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Verpackungseinheit	2116.00 g