



Strahler 2250LM 30W IP44 + Detektor



Unsere neueste und modernste Serie von LED Flutlichtstrahlern kombiniert alle Vorteile unserer bewährten Flutlichtstrahler und das im neuen extraflachen schwarzen Design. Diese Außenstrahler mit Bewegungsmelder sind besonders einfach und schnell zu installieren dank Ihres angeschrägten Montagebügels und der neuartigen integrierten Verbindungsmuffe und das ohne Zukauf weiteren Zubehörs. Dieser Strahler hat eine Helligkeit von 2250LM bei nur 30 Watt realem Verbrauch. Mit seiner Farbtemperatur von 4000K und seiner echten Lebensdauer von 30.000 Stunden (Gesamtstrahler) ist er besonders effizient und langlebig. Sein pulverbeschichtetes Aluminium Druckgussgehäuse ist Strahlwassergeschützt (IP65) und kann bei jeder Wetterbedingung eingesetzt werden. Durch den integrierten Bewegungssensor mit 100° Erfassungsbereich, einstellbarer Leuchtdauer zwischen 5s-10min, Ansprechschwelle von 3-1000Lux und Empfindlichkeitsreichweite von 4 bis 10Meter eignet sie sich ideal für Durchgangs-, und Außenbereiche, in denen der Komfort einer automatischen Lichtschaltung gewünscht wird.

Artikelnummer 300712

EAN 8719323783850

Marke



Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	2700 lm
Lichtstromeffizienz	90 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥70
SDCM-Wert	<5
Abstrahlwinkel	100 °
Lichtverteilung	Direkt symetrisch
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	30.00 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	30000 Stunden
Schutzart (IP)	IP44
Betriebstemperatur	-25 40 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A
Energieklasse (EU 2019/2015)	F

Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	180 mm
Abmessung der Artikelhöhe	62 mm
Abmessung der Artikelbreite	190 mm

Eingangsstrom	0.14 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	8.00 %
Schutzklasse	I
Art der Vorschaltgeräts	ungekapseltes Netzteil
Marke des Vorschaltgeräts	OEM
Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine
Dimmmethode	nicht dimmbar
LED-Typ	SMD 2835
Anzahl LEDs	30 Stück

Sensor parameters

Art des Sensors	Daylight + PIR motion
Maximaler Erfassungswinkel	100 °

Nettogewicht des Artikels	0.70 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Black
Diffusormaterial	Gehärtetes Glas
Diffusor-Ausführung	Transparent
Typ der Kabeldurchführung	Kunststoff-Schnellkupplung

Logistic data

Zolltarifnummer	9405409000
Länge der Einzelverpackung	8.50 cm
Breite der Einzelverpackung	18.50 cm
Höhe der Einzelverpackung	20.50 cm
Bruttogewicht der Einzelverpackung	0.83 kg
Länge der Verpackungseinheit	38.50 cm
Breite der Verpackungseinheit	37.00 cm
Höhe der Verpackungseinheit	45.00 cm
Menge in Verpackungseinheit	16 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	14.00 kg
m ³ Verpackungseinheit	0.06 m ³
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Einzelverpackung	2.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Einzelverpackung	132.00 g
Gewicht Kunststoff-/Schaummaterial der Verpackungseinheit	32.00 g
Gewicht Karton-/Papiermaterial der Verpackungseinheit	2866.00 g