

GUROFLEX N

Vergussstoffe bis 0,6/1 kV

EIGENSCHAFTEN

- Weichelastisch aushärtende Zweikomponenten-Kaltvergussmasse auf Basis von Kohlenwasserstoff-Harzen
- Verarbeitbar bis -10 °C
- Lagerfähig bis -20 °C
- Hydrophob (wasserabweisend)
- Sehr gute Benetzung auf verschiedenen Kabelmaterialien wie z. B. PVC, PE, VPE, Metall
- Vermischen der beiden Komponenten erst unmittelbar vor dem Verguss
- Gemisch ist temperaturabhängig ca. 10 Minuten verarbeitbar und beginnt danach ohne Wärmeentwicklung auszuhärten
- Nach dem Verguss kann das Muffenloch sofort verfüllt werden
- Im Doppelkammerbeutel oder Blechgebinde lieferbar

PRÜFUNGEN

- Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393
- Nach CENELEC HD 631.1 S2 Harz des weichelastischen Typs (LIW/LMPW)

VORTEILE

- ♦ Umweltfreundlich und kennzeichnungsfrei
- ♦ Geprüft und einsetzbar bis 1 kV in allen Muffensystemen
- ♦ Ausgezeichnete Isolationseigenschaften
- ♦ Silikon- und Isocyanatfrei

Kapitel 1



Typ	Lieferform	Inhalt ca. [kg]	Inhalt ca. [l]	Art.-Nr.
GUROFLEX-N-D035	Doppelkammerbeutel	0,46	0,35	EE3387-000
GUROFLEX-N-D055	Doppelkammerbeutel	0,72	0,55	EE3388-000
GUROFLEX-N-D080	Doppelkammerbeutel	1,05	0,80	EE3389-000
GUROFLEX-N-D100	Doppelkammerbeutel	1,31	1,00	EE3390-000
GUROFLEX-N-D140	Doppelkammerbeutel	1,83	1,40	EE3391-000
GUROFLEX-N-D160	Doppelkammerbeutel	2,10	1,60	EE3392-000
GUROFLEX-N-D170	Doppelkammerbeutel	2,23	1,70	EE3393-000
GUROFLEX-N-D215	Doppelkammerbeutel	2,82	2,15	EE3394-000
GUROFLEX-N-D245	Doppelkammerbeutel	3,21	2,45	EE3395-000
GUROFLEX-N-C055	Blechgebinde	0,72	0,55	EE3480-000
GUROFLEX-N-C100	Blechgebinde	1,31	1,00	EE3482-000
GUROFLEX-N-C120	Blechgebinde	1,57	1,20	EE3484-000
GUROFLEX-N-C160	Blechgebinde	2,10	1,60	EE3378-000
GUROFLEX-N-C170	Blechgebinde	2,23	1,70	EE3379-000
GUROFLEX-N-C215	Blechgebinde	2,82	2,15	EE3380-000
GUROFLEX-N-C245	Blechgebinde	3,21	2,45	EE3381-000
GUROFLEX-N-C385	Blechgebinde	5,04	3,85	EE3382-000
GUROFLEX-N-C400	Blechgebinde	5,24	4,00	EE3383-000
GUROFLEX-N-C490	Blechgebinde	6,42	4,90	EE3384-000
GUROFLEX-N-C500	Blechgebinde	6,55	5,00	EE3385-000
GUROFLEX-N-C550	Blechgebinde	7,21	5,50	EE3490-000
GUROFLEX-N-C570	Blechgebinde	7,47	5,70	EE3386-000