

brennenstuhl®

_ smart technology.*

Boîtier de Distribution BD 4M/16/AU– IP44

- 2 m de câble H07RN-F 3G2,5
- IP44
- Boîtier robuste en plastique
- Fenêtre à charnière
- Poignée de transport très pratique en matière plastique résistante
- Peut se poser en vertical ou en horizontal sur le chantier, du fait de la sortie latérale du câble d'alimentation
- Protection : 1 disjoncteur différentiel 30mA – 16 A - 230V~ protégé par fenêtre à charnière
- Sécurité : dispositif d'arrêt d'urgence type « coup de poing » souvent requis sur les chantiers publics et de plus en plus intégré dans les cahiers de charge de sécurité
- Distribution : 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets
- Alimentation : 2 m de câble H07RN-F 3G2,5
Fiche 2P+T 16A/230V~
- Puissance : 3680 W
- Dimensions : 425.5 x 136 x 945 mm (hors poignée)
Très compact et léger
- Produit présenté en carton quadrichromie



4x



PRESCRIPTION
NF C 15100



Référence	Gencod	U.V.
<u>1154911</u>	<u>3281851549116</u>	<u>1</u>

H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – www.brennenstuhl.fr

Tél.commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88

*Une technologie bien pensée