

# brennenstuhl®

\_ smart technology.\*

## GAMME STANDARD PRO plusieurs longueurs et sections de câble

NEU / NEW  
CABLEPILOT



Nouvelle poignée  
CABLEPILOT®



## Enrouleur STANDARD PRO

- Nouvelle poignée pour un guidage parfait du câble permet une totale liberté de mouvement, mains libres et suspension possible de l'enrouleur
- Disjoncteur thermique
- Protection enfants
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante
- Support en tube acier cintré



### Données techniques

- IP44
  - Fiche
  - Prises
  - Puissance maxi
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~  
4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapet automatique  
câble déroulé 3500 W  
câble non déroulé 1000 W

### Fourni avec :

- Poignée de transport innovante : basculante avec guide-câble



| Référence | Gencod        | UV | Câble             | Ø   | Poids g | Dim mm      | Pces/Palette |
|-----------|---------------|----|-------------------|-----|---------|-------------|--------------|
| 1206921   | 3281852069217 | 1  | 25m H07RN-F 3G1,5 | 290 | 4833    | 285x190x365 | 48           |
| 1206931   | 3281852069316 | 1  | 40m H07RN-F 3G1,5 | 290 | 7040    | 285x190x365 | 48           |
| 1206941   | 3281852069415 | 1  | 25m H07RN-F 3G2,5 | 290 | 6264    | 285x190x365 | 48           |
| 1233121   | 3281852331215 | 1  | 40m H07RN-F 3G2,5 | 320 | 10169   | 325x210x415 | 33           |

H. Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – [www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)

Commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88 – [info@brennenstuhl.fr](mailto:info@brennenstuhl.fr)

\*Une technologie bien pensée