

brennenstuhl®

_ smart technology.*

GAMME STANDARD PRO plusieurs longueurs et sections de câble

NEU / NEW
CABLEPILOT



Nouvelle poignée
CABLEPILOT®



Enrouleur STANDARD PRO

- Nouvelle poignée pour un guidage parfait du câble permet une totale liberté de mouvement, mains libres et suspension possible de l'enrouleur
- Disjoncteur thermique
- Protection enfants
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante
- Support en tube acier cintré



Données techniques

- IP44
 - Fiche
 - Prises
 - Puissance maxi
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~
4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapet automatique
câble déroulé 3500 W
câble non déroulé 1000 W

Fourni avec :

- Poignée de transport innovante : basculante avec guide-câble



Référence	Gencod	UV	Câble	Ø	Poids g	Dim mm	Pces/Palette
1206921	3281852069217	1	25m H07RN-F 3G1,5	290	4833	285x190x365	48
1206931	3281852069316	1	40m H07RN-F 3G1,5	290	7040	285x190x365	48
1206941	3281852069415	1	25m H07RN-F 3G2,5	290	6264	285x190x365	48
1233121	3281852331215	1	40m H07RN-F 3G2,5	320	10169	325x210x415	33

H. Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – www.brennenstuhl.fr

Commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88 – info@brennenstuhl.fr

*Une technologie bien pensée