

## DCP917S

### Türklingel Konverter-Set zum Umstieg von drahtgebunden auf drahtlos – Weiß

Das DCP917S Türklingel Konverter-Set zum Umstieg von drahtgebunden auf drahtlos ist dafür ausgelegt, um mit Ihrem vorhandenen Klingeltaster verbunden zu werden. Schließen Sie es einfach an den Klingeltaster an und verbinden diesen mit einem Funk-Gong-Set von Honeywell. Platzieren Sie Ihren Funk-Gong an einem beliebigen Ort im Haus oder im Garten und verpassen Sie nie wieder einen Besucher.



#### Packungsinhalt:

1 x Konverter zum Umstieg von drahtgebunden auf drahtlos , 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

#### Wichtige Funktionen und Vorteile:

**Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung** Platzieren Sie Ihren mobilen Türgong an einem beliebigen Ort im Haus, die Honeywell ActivLink™-Technologie hat eine zuverlässige Funkreichweite von bis zu 200 m, bei einer Lautstärke von bis zu 90 dB, die auch 100 m entfernt hörbar ist. Verbinden Sie zwei Türgongs, dann erhöht sich die Reichweite auf bis zu 400 m.

**Einfach zu installieren**- Alle Taster und Zubehörteile von Honeywell sind einfach zu installieren. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich. Natürlich gewähren wir auf unsere Produkte 2 Jahre Garantie.

#### Technische Daten:

| <b>Konverter zum Umstieg von drahtgebunden auf drahtlos</b> |  |
|---|--|
| Farbe   | Weiß   |
| Wandmontage   | Ja   |
| Frequenz / Funkreichweite*                                  | 868MHz / 200m  |
| Steckverbindung   | Ja   |
| Stromversorgung   | Batterie: 1 x CR2032 (3V) - (enthalten) / Optionale, externe Spannungsversorgung (Transformator) 8 V / 12 V AC |
| Batterielebensdauer (Jahre)                                 | 2  |
| Batteriefunktionen  | Anzeige schwache Batterie / Leicht zu öffnendes Batteriefach   |
| Betriebstemperatur/ Lagertemperatur                         | 0°C to +40°C/-20°C to +60°C  |
| Maße (mm) / Gewicht (g)                                     | 80 (h) x 64 (b) x 16 (t) / 41 (g)  |
| Befestigungen   | Konzolok / Dübel / Schrauben   |

| <b>Packung</b>                              |                                      |
|---|--------------------------------------|
| EAN-Code / EAN-Code Verpackungseinheit (VE) | 5004100967541 / 5004100967602        |
| Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)             | 137 (h) x 146 (b) x 30 (t) / 140 (g) |

\*Unter Feldbedingungen gemessen: Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen können die maximale Reichweite reduzieren.