
LEDVANCE DOWNLIGHT LED 200

LED-Downlights



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Downlights mit 2 x 26-W-Kompaktleuchstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Shops

Produktvorteile

- Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE DOWNLIGHT
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten mit 2 x 26 W CFL)
- Sehr homogenes Licht
- Funktionales Design
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten DALI-Treibern)
- 3 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Lichtstrom: bis zu 2.440 lm
- Durchmesser des erforderlichen Deckenausschnitts: 200 mm
- Verfügbar mit Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Ausstrahlungswinkel: 100°
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD




Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten				
	Betriebsart	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Nennstrom	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtstärke	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra
DOWNLIGHT LED 25 W 3000 K	ECG	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,109 A	3000 K	2220 lm	910 cd	Warm White	>80
DOWNLIGHT LED 25 W 4000 K	ECG	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,109 A	4000 K	2340 lm	963 cd	Cool White	>80
DOWNLIGHT LED 25 W 6500 K	ECG	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,109 A	6500 K	2440 lm	1003 cd	Cool Daylight	>80

Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht		Farben & Materialien		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	
	Ausstrahlungswinkel	Durchmesser	Höhe	Material Korpus	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich	Lebensdauer	Dimmbar	Anschlussart
DOWNLIGHT LED 25 W 3000 K	100,00 °	NaN mm	67,0 mm	Aluminium	Weiß	-20...45 °C	30000 h	Nein	Klemme, 2-polig
DOWNLIGHT LED 25 W 4000 K	100,00 °	NaN mm	67,0 mm	Aluminium	Weiß	-20...45 °C	30000 h	Nein	Klemme, 2-polig
DOWNLIGHT LED 25 W 6500 K	100,00 °	NaN mm	67,0 mm	Aluminium	Weiß	-20...45 °C	30000 h	Nein	Klemme, 2-polig

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Schutzklasse	Schutzart
DOWNLIGHT LED 25 W 3000 K	II	IP20
DOWNLIGHT LED 25 W 4000 K	II	IP20
DOWNLIGHT LED 25 W 6500 K	II	IP20



DOWNLIGHT LED 25 W 3000 K,
DOWNLIGHT LED 25 W 4000 K,
DOWNLIGHT LED 25 W 6500 K

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000063	DOWNLIGHT LED 25 W 3000 K	Versandschachtel 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11609.00 g
4058075000087	DOWNLIGHT LED 25 W 4000 K	Versandschachtel 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11718.00 g

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000100	DOWNLIGHT LED 25 W 6500 K	Versandschachtel 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11805.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.