

Produktinformation	
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vlies-Isolierschlauch aus synthetischen, unverrottbaren und chemisch-neutralen Fasern mit feuchtigkeitsbremsender Folie</li> </ul>
<b>Hygiene und Umwelt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Keine toxische Wirkung durch flüchtige Fasern</li> <li>● Es werden keine Lösungsmittelhaltigen Kleber eingesetzt</li> <li>● Material wird zum Teil aus Recycling- Materialien hergestellt</li> <li>● Der Materialverbund ist aus synthetischen Materialien hergestellt und problemlos zu recyceln</li> <li>● Die Entsorgung von Verpackungsmaterial ist durch Verträge mit Interseroh gewährleistet</li> </ul>
<b>Schallschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ISOFIT 2000 verhindert Körperschallbrücken</li> <li>● Dämpft Flies- und Knackgeräusche</li> <li>● Erfüllt die Anforderungen der DIN 4109</li> </ul>
<b>Energieeinsparung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Der <math>\lambda</math>-Wert ist 0,046 W/mK gemäß Prüfzeugnis G 53-57/84 FIW München</li> </ul>
<b>Nutzungssicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Keine korrosionsfördernde Wirkung auf Metall- und Kunststoffrohren gem. Gutachten von Dr. Schmidhuber.</li> <li>● Problemlos unter Putz zu verlegen.</li> <li>● ISOFIT 2000 verrottet nicht Die äußere Folie ist als feuchtigkeitsundurchlässige Außenhaut ausgebildet gemäß DIN 1988 Teil 2</li> </ul>

**Isokit 2000 Vlies-Isolierschläuche für Sanitär- und Heizungsrohre**  
**Schlauchlänge: 10 m, verpackt in PE-Säcken.**

Bezeichnung	NW-Kupfer	NW-Stahl	Lieferform / VPE
S 1510	12 - 15 mm	—	400 m
S 1810	18 mm	3/8 "	200 m
S 2210	22 mm	1/2 "	200 m
S 2810	28 mm	3/4 "	200 m
S 3510	35 mm	1 "	200 m
S 4210	42 mm	1 1/4 "	100 m
S 4810	48 mm	1 1/2 "	100 m

**Isokit 2000 Vlies-Isolierschläuche für Abflußrohre**  
**Schlauchlänge: 10 m, verpackt in PE-Säcken.**

Bezeichnung	Rohr NW	Lieferform / VPE
SFA 40	40 mm	100 m
SFA 50	50 mm	100 m
SFA 70	70 mm	50 m
SFA 100	100 mm	50 m
SFA 125	125 mm	50 m
SFA 150	150 mm	50 m

**Isokit 2000 Vlies-Wickelstreifen, PE beschichtet, Rollenlänge:**  
**3,6 m, nicht selbstklebend, verpackt in PE-Säcken**

Bezeichnung	Rollenbreite	Lieferform / VPE
PE 7025	70 mm	720 m
PE 10025	100 mm	720 m
<b>dto, jedoch selbstklebend ausgerüstet</b>		
PE 7025 S	70 mm	540 m
PE 10025 S	100 mm	540 m

**Isokit 2000 Vlies-Wickelstreifen, Standard, Rollenlänge:**  
**3,6 m, nicht selbstklebend, verpackt in PE-Säcken**

Bezeichnung	Rollenbreite	Lieferform / VPE
ST 7025	70 mm	720 m
ST 10025	100 mm	720 m
<b>dto, jedoch selbstklebend ausgerüstet</b>		
ST 7025 S	70 mm	540 m
ST 10025 S	100 mm	540 m